

**OMSCHRIJVING**

Deze handmelders zijn geschikt om in geval van calamiteiten een deur te ontgrendelen. Door op het witte plaatje te drukken schakelt de handmelder. Met bijgeleverde sleutel is deze vervolgens weer eenvoudig te resetten. Het vervangen van het witte plaatje is dus niet nodig. Voorzien van dubbel wisselcontact en zijn standaard voorzien van een kunststof afdekraam om ongeoorloofd gebruik van de handmelder tegen te gaan.

EIGENSCHAPPEN

- Schakelt na indrukken witte plaatje
- Eenvoudig te resetten met resetsleutel (vervangen van witte plaatje niet nodig)
- Wordt geleverd inclusief resetsleutel
- Voorzien van dubbel wisselcontact
- Voorzien van kunststof afdekraam
- Voldoet aan EN54-11
- Wordt geleverd met bevestigingsmaterialen



BEKIJK DE VIDEO

MODELLEN

2002SG handmelder resetbaar, dubbel wisselcontact, groen, met afdekraam en resetsleutel


RSKP10 losse resetsleutel voor model 2002SG (reserve)
(per 10 stuks)



PS2002P5 los afdekraam voor model 2002SG
(reserve) (per 5 stuks)



G2SP10 druk element zonder tekst (10 stuks)



VP10 verzegeling (10 stuks)



| VERGELIJK HANDMELDERS | 2002SG | 2003SGL | 330PGL |
|---|--------|---------|--------|
| Ied en buzzer | x | √ | √ |
| Instelbaar buzzer volume | x | √ | √ |
| Instelbaar Ied en buzzer | x | √ | √ |
| Relais uitgang voor signalering op extern systeem | x | x | √ |
| Instelbare tijdsvertraging 0-60 sec voor buzzer | x | x | √ |
| Alarmering bij openen afdekraam | x | x | √ |
| 2 of 3 wisselcontacten | 2 | 3 | 3 |
| Polystyreen (PS) of polycarbonaat (PC) afdekraam | PS | PC | PC |
| Dikte behuizing | 60 mm | 45 mm | 45 mm |

ELEKTRISCHE SPECIFICATIES

Schakelvermogen per wisselcontact
Maximaal 3A, 125V AC

