

► EEN GROTE KEUZE AAN PROFIELEN AANGEPAST AAN UW NODEN

P300RP

Profiel 300 Kg



**PATENTED
BREVETÉ**

- **NFS 61-937.**
- **hermetische behuizing met handvat.**
- **Snelle en makkelijke plaatsing.**
- **Installatie op alle types deuren (hout, metaal, alu, glas).**
- **Ideaal voor renovatie.**

- Houdkracht : 300 kg,
- Afmetingen (L x B x H) : 400 x 105 x 63 mm.
- Kunststof eindkappen.
- Opties : Alu verhogingsstukken, afdekkappen in aluminium, plaatsing op glazen deur (Ref : UBK25), RAL kleur, lengte op maat.
- Voeding: 12/24 V DC.
- Verbruik:
 - 12 V DC = 550 mA,
 - 24 V DC = 275 mA.



KMO



Industrie



PTP**



Flatgebouw



Woning



DEEE



-20°C tot +70°C



CE certificatie

Aanbevolen voedingen



ARD212



BS602

CODE	REFERENTIE	OMSCHRIJVING
F0519000023	P300RP	PROFIEL 300 KG 400 MM NFS61937
F0519000029	P300RPOPTION	PROFIEL 300 KG P300RP 400 MM NFS61937 MET OPTIE
F0519000111	REOMA60	KIT VERHOOGING EN AFDEKKAP - 600 MM
F0517000007	UBK25	BEVESTIGINGSKIT VOOR MONTAGE OP GLAZEN DEUR
F0519000017	RAL	OPTIE RAL KLEUR
F0519000018	COUPEBANDEAU	OPTIE LENGTE OP MAAT

Profiel (2 x 300 Kg)

P600RP



KMO



Industrie



PTP**



Flatgebouw



Woning

- **NFS 61-937.**
- **hermetische behuizing met handvat.**
- **Snelle en makkelijke plaatsing.**
- **Installatie op alle types deuren (hout, metaal, alu, glas).**
- **Ideaal voor renovatie.**

- Houdkracht : 2 x 300 kg,
- Afmetingen (L x B x H) : 600 x 105 x 63 mm.
- Kunststof eindkappen.
- Opties : Alu verhogingsstukken, afdekkappen in aluminium, plaatsing op glazen deur (Ref : UBK25), RAL kleur, lengte op maat.
- Voeding: 12/24/48 V DC.
- Verbruik :
 - 12 V DC = 550 mA (per magneet),
 - 24 V DC = 275 mA (per magneet),
 - 48 V DC = 275 mA (voor de 2 magneten).



**PATENTED
BREVETÉ**

Aanbevolen voedingen



ARD212



BS602



WEEE



-20°C tot +70°C



CE certificatie

CODE	REFERENTIE	OMSCHRIJVING
F0519000024	P600RP	PROFIEL 2X 300 KG 600 MM NFS61937
F0519000031	P600RPOPTION	PROFIEL 2X 300 KG P600RP 600 MM NFS61937 MET OPTIE
F0519000111	REOMA60	KIT VERHOOGING EN AFDEKKAP - 2500 MM
F0517000007	UBK25	BEVESTIGINGSKIT VOOR MONTAGE OP GLAZEN DEUR
F0519000017	RAL	OPTIE RAL KLEUR
F0519000018	COUPEBANDEAU	OPTIE LENGTE OP MAAT

* Zie voorwaarden voor beperkte levenslange garantie.
** Publiek Toegankelijke Plaats.