

SE230 KM/KG Gasdetector



SE230KM/KG

De SE230 K detector is gasdetector die beschikbaar is in twee verschillende versies nl de SE230KM (methaan of aardgas) en de SE230KG (LPG, propaan & butaan).

Wanneer een gasconcentratie in de ruimte aanwezig is, zal bij het overschrijden van de door de fabrikant ingestelde drempelwaarde, de detector in alarm gaan. Dit uit zich door het afgaan van een interne zoemer, het oplichten van een rode led en het activeren van een relais.

Deze relais is een potentiaalvrij contact welke kan gebruikt worden om oa. een gasklep te sturen.

Het toestel zal, wanneer het gevaar geweken is, zijn normale werking terug opstarten. Hierbij zal een eventuele gasklep terug in normale stand komen te staan.

Elke mogelijk defect zal gesignaleerd worden aan de hand van een oplichtende gele led.

Technische Specificaties

Voeding	230Vac—50/60Hz 12Vcc
Stroomverbruik	20mA maximum
Alarmniveau	10% LEL
Sensor	Katalisch
Alarm	Optisch (rode led) en akoestisch (buzzer)
Relais	230Vac/3A; 12Vcc/1A; 24Vcc/2A
Beschermingsgraad	IP42
Installatie	Tegen de muur
Afmetingen	140 x 85 x 45