

FireAngel

W2-CO-10X-EU

Draadloze Koolmonoxidemelder

NL

Wi-Safe® 2



10 jaar batterij

Lengte 94mm

Breedte 114mm

Hoogte 39.5mm

Gewicht 186g



Eigenschappen

- Niet vervangbare 10 jaar batterij.
- Draadloos met elkaar te verbinden tot 50 FireAngel rook-, hitte-, en koolstofmonoxide op één netwerk.
- Een knop voor test en pauze functie.
- Sleep Easy, lege batterij signaal 8 uur uitschakelen.
- Lokaliseren - Als alle gekoppelde melders in alarm gaan, is het indrukken van 1 testknop voldoende om alle melders in pauze te zetten, behalve de melder die het alarm geeft.
- Automatisch uitschakel-functie (tijdens transport).
- Geïntegreerde, interventiebestendige montageplaat.
- Gemengd systeem compatibiliteit (bekabeld, draadloos, batterij en 230v aangesloten).

Technische specificatie

Voeding	10 jaar lithium batterij
Technologie	Wi-Safe 2
Spanning	DC
Installatie	Muur, plafond, plank
Bedrijfstemperatuur	+ 4°C tot + 38°C
Luchtvochtigheid in bedrijf	Tot 90 % RH % niet condenserend
Opslag	-20°C tot 60°C
Opslag vochtigheid	Tot 93 % RV niet-condenserend
Garantie	5 jaar
Verpakt per	4
Gecertificeerd	EN-50291-2:2010
Frequentie	868 MHz
Max aantal	50, per netwerk (aangesloten melders)
Netwerk	Multi-directionele communicatie
Compatibiliteit	Koppelbaar met alle Wi-Safe 2 producten van FireAngel (bekabeld, draadloos, batterij en 230v aangesloten)
Bereik	35m, max. 200m

GN3662R1/ST

VOOR INFORMATIE EN VERKOOP:

Tel +31 (0) 343 563220 E-Mail sales@fireangel.nl Website fireangel.nl



sprue
safety products